



Variphone Soft

Protection auditive sur mesure

Conception spécifique à 2 canaux

Variphone Soft représente la nouvelle génération de protecteurs auditifs, la plus avancée du marché, car le Variphne Soft est le premier et le seul produit de protection auditive en silicone, entièrement "Sur mesure", et équipé d'un module à 2 canaux. Ce module permet le contrôle d'efficacité opérationnel et un réglage ultra rapide du niveau d'atténuation, et autorise les contrôles périodiques (monitoring). La valve ajustable permet de régler l'atténuation pour réduire le bruit ambiant vers un niveau acceptable et sain. Avec une précision de 2 dB, le réglage fin de l'atténuation permet de conserver au mieux la communication.

Pour plus d'informations, visitez variphone.com



VARIPHONE

Safe and sound hearing

Le Variphone Soft est conçu pour les environnements industriels, lorsque les employés recherchent une protection auditive révolutionnaire, de qualité et en matériau silicone.

En option, nous proposons également la possibilité d'ajouter un cordon et / ou un clip pour empêcher la perte accidentelle. Ces protecteurs auditifs sont livrés en standard dans une trousse de rangement, accompagnés d'une notice d'instructions détaillée, d'un chiffon de nettoyage et d'un crochet anti-cérumen.

Procédure

La fabrication de ces protections auditives nécessite des prises d'empreintes d'oreilles. Vous pouvez contacter notre réseau de distributeurs (plus d'informations sur www.variphone.com) ou par l'intermédiaire de notre réseau partenaires d'audiologistes / audioprothésistes. Avec une précision extrême, les protecteurs sont fabriqués en matériau silicone et finis avec un revêtement hypoallergénique. Après avoir positionné le module de filtre à 2 canaux, ils sont prêts à être utilisés.

Un deuxième rendez-vous est nécessaire pour la livraison finale par notre partenaire / audiologiste. Au cours de cette visite, un test d'étanchéité (contrôle fonctionnel) est effectué et des conseils individuels sont donnés concernant l'utilisation et la maintenance du protecteur auditif.

Les protecteurs auditifs Variphone sont particulièrement adaptés pour bénéficier d'un programme spécifique de prévention de l'audition. Pour plus d'informations, consultez votre fournisseur ou visitez www.hearingcoach.com

Distributeur Agréé



Spécifications

CLASSIFICATION

- MODULE EXCLUSIF À 2 CANAUX ET ATTÉNUATION AJUSTABLE

VERSION

- STANDARD ITC

MATÉRIAU

- 70 SHORE MULTIGRADE SILICONE

POIDS

- MOYENNE 4 g

IDENTIFICATION

- PAR NUMÉROTATION

COMPOSANTS ANNEXES

- ATTÉNUATION RÉGLABLE
- TEST D'ÉTANCHÉITÉ PAR CANAL
- DÉTROMPEURS ROUGE ET BLEU S (CODIFICATION DROITE/GAUCHE)

ACCESSOIRES

- TROUSSE DE RANGEMENT, CHAMOISSETTE, CROCHET ANTI-CÉRUMEN, MANUEL D'UTILISATION

OPTIONS

- DIFFÉRENTS COLORIS POSSIBLES
- CORDON, BILLE DE DÉTECTION, PINCE DE MAINTIEN

CONTRÔLE FONCTIONNEL

- ACOUSTIQUE ET COMPRESSEUR PNEUMATIQUE

LABEL QUALITÉ

- EN 352-2: 2020

RAPPORT DE TEST

- 91 103-1

Valeurs d'atténuation

VARIPHONE SOFT

Hz	63	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8 K
Mf/dB								
MAX	28,9	31,9	30,7	32,8	31,3	35,5	36,4	36,6
MIN	9,1	10,2	12,0	16,6	24,9	30,1	29,9	31,7
Sf/dB								
MAX	4,6	3,5	3,0	4,2	3,2	4,1	3,6	4,4
MIN	2,8	3,4	2,4	3,1	4,4	4,5	3,3	4,3
APVf/dB								
MAX	24,3	28,4	27,7	28,6	28,1	31,4	32,8	32,2
MIN	6,3	6,8	9,6	13,5	20,5	25,6	26,6	27,4

SNR/dB	SNR	H	M	L
MAXIMUM	32	31	29	29
MINIMUM	21	25	17	12

Mf: atténuation moyenne | Sf: déviation standard
 APVf: valeur d'atténuation présumée | SNR: rapport Signal/Bruit
 H-value: atténuation mesurée spécifiquement sur les sons « hautes-fréquences » (> 2000 Hz)
 M-value: atténuation mesurée spécifiquement sur les sons « médiums » (500-2000 Hz)
 L-value: atténuation mesurée spécifiquement sur les sons « basses fréquences » (< 500 Hz)

VARIPHONE
 Safe and sound hearing